



**PREFORM**

# Ausschreibungstext

Decampo<sup>®</sup>

Deckenpaneel

## **Deckenpaneel**

### **Filz-Absorber**

#### **Beschreibung Element**

- Deckenpaneel zum Einlegen in Deckenraster mit 200 mm Abstand zur Hallraumdecke
- Kleberfrei, schadstoffabsorbierend, schallabsorbierend

#### **Schallklasse:**

- Schallabsorberklasse A bei 32 mm
- Schallabsorberklasse B bei 17 mm

#### **Grundmaße**

- H: 604 x B: 604mm
- H: 1204 x B: 604 mm
- Wandstärke max. 17 mm oder 32 mm

#### **Beschreibung Füllmaterial**

- 100% Polyester schwer entflammbar nach EN ISO 13501

#### **Stoff**

- 100% Wollfilz einseitig oder beidseitig je nach Ausführung nach Stoffkollektion AD

#### **Zertifikate mit Prüfung im Einsatzbereich (sind zwingend erforderlich)**

- Akustikprüfungszeugnis Schallabsorptionsgrad nach ISO 354:2003 mit bewertetem Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654 bei 17 mm von mind.  $\alpha_w = 0,80$  (H); bei 32 mm von mind  $\alpha_w = 0,90$  (H)
- Prüfzeugnisse: QM- Zertifikat ISO 9001:2015  
Quality Office  
LGA schadstoffgeprüft  
B1  
Schallabsorptionsgrad nach ISO 354  
Made in Germany