



PREFORM

Ausschreibungstext

Decampo[®]

Raumpaneel

Raumpaneel

Filz-Absorber

Beschreibung Element

- Wandpaneele zur vertikalen Abhängung von Raumdecke
- Vertikale oder horizontale Abhängung mittels Stahlseilbefestigungen zur Decke, mehrere Elemente untereinander mit Stahlseilverbindung zwischen den Elementen
- Rand mit Bohrungen und Aufhänge-Ösen
Deckenabhängung mit Stahlseilen, Haken und Befestigungsschrauben
Stahlseile zwischen zwei Paneelen untereinander oder seitlich geführt
- Kleberfrei, schadstoffabsorbierend, schallabsorbierend

Schallklasse:

- Schallabsorberklasse C

Grundmaße

- Horizontal abgehängt – Größen: H: 475 x B: 800 mm
H: 475 x B: 1200 mm
H: 475 x B: 1600 mm
H: 475 x B: 1800 mm
Jeweils mit 2 Ösen im oberen und unteren Rand (Längsseiten)
- Vertikal abgehängt – Größen: H: 800 x B: 475 mm
H: 1200 x B: 475 mm
H: 1600 x B: 475 mm
H: 1800 x B: 475 mm
Jeweils mit 2 Ösen im oberen und unteren Rand (kurze Seiten)
- Wandstärke 34 mm

Beschreibung Füllmaterial

- Kernmaterial: 100% Polyester schwer entflammbar nach EN ISO 13501

Stoff

- Kernmaterial: 100% Polyester schwer entflammbar nach EN ISO 13501
- Oberfläche: 100% Wollfilz einseitig oder beidseitig je nach Ausführung nach Stoffkollektion AD

Zertifikate mit Prüfung im Einsatzbereich (sind zwingend erforderlich)

- Akustikprüfungszeugnis Schallabsorptionsgrad nach ISO 354:2003 mit bewertetem Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654 von mind. $\alpha_w = 0,60$ (H)
- Prüfzeugnisse: QM- Zertifikat ISO 9001:2015
Schallabsorptionsgrad nach ISO 354
Made in Germany