



PREFORM

Ausschreibungstext

Formfac[®] 4 Acoustic

Tischaufsatz

Tischaufsatz

Akustisches Stellwandsystem

Beschreibung Element

- Tischaufsatz mit Höhenversatz in verschiedensten Ausführungen möglich
- Ausführung in Monoblock-Bauweise
- Oben/Seitlich: halbrundes Abschlussprofil (Aluminium) eloxiert, optional mit Stoff bezogen
- Optional: Sichtblende aus Acrylglas

Schallklasse:

- Schallabsorberklasse D

Grundmaße

- Breitenraster: min. 250 mm, max. 2000 mm
- Höhenraster: min. 300 mm, max. 680 mm
- Wandstärke 35 mm

Beschreibung Füllmaterial

- hochgradig schallabsorbierendes, ökologisch unbedenkliches Füllmaterial, nicht toxisch, idealerweise Schaum mit feuchtigkeitsregulierender Eigenschaft (Hauptbestandteil Gips)

Stoff

- Stoffbezug: 100% TREVIRA CS (DIN 4102-B1)

Verbindung / Stabilisierung / Montage

- Seitliches halbrundes Aluminiumprofil mit Klette zur werkzeugfreien, fugendichten Verbindung weiterer Wände
- incl. Befestigungsset für Tischplatten für Einzel- oder Doppelarbeitsplatzmontage für alle Möbelprogramme möglich

Organisation

- Organisation mit Magnetleiste zum Einhängen über dem Wandelement Aufnahme von Ablagen, Abhängteilen und Tablaren
- Diverse Anhängeteile zur Organisation wie Brief-, Utensilien-, Schrägablagen etc.
- Pinnfähig

Zertifikate mit Prüfung im Einsatzbereich (zwingend erforderlich)

- Akustikprüfzeugnis Schallabsorption nach ISO 354:2003 mit bewertetem Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654 von $\alpha_w = 0,55$ (H)
- Prüfzeugnisse: GS- Zeichen
Quality Office
LGA schadstoffgeprüft
Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654