



**PREFORM**

# Ausschreibungstext

Decato<sup>®</sup> Modul System

Tischaufsatz auf Tischplatte montiert



## **Tischaufsatz auf Tischplatte montiert**

### **Schallabsorbierendes Stellwandsystem (eckiges Erscheinungsbild)**

#### **Beschreibung Element**

- Ausführung in Monoblock-Bauweise mit innen liegenden Aluminium-Rahmenprofilen
- Aluminiumprofil natur eloxiert, leicht eingerückt also obere Abdeckung
- Beidseitiges Systemprofil und beidseitiger Schlitzschiene
- Obere und seitliche Abdeckung in Aluminium eloxiert ähnlich RAL 9006 und Tischbefestigung
- Optional: obere Abdeckung mit Nut zur Aufnahme einer Sichtblende aus Acrylglas

#### **Schallklasse:**

- Schallabsorberklasse C

#### **Grundmaße**

- Breitenraster: min. 400 mm, max. 2000 mm
- Höhenraster: min. 400 mm, max. 600 mm
- Wandstärke 38 mm

#### **Beschreibung Füllmaterial**

- hochgradig schallabsorbierendes, ökologisch unbedenkliches Füllmaterial, nicht toxisch, idealerweise Schaum mit feuchtigkeitsregulierender Eigenschaft (Hauptbestandteil Gips)

#### **Stoff**

- Stoffbezug: 100% TREVIRA CS (DIN 4102-B1)

#### **Verbindung / Stabilisierung / Montage**

- Tischbefestigung in Metall pulverbeschichteter RAL Farbe nach Wahl
- einseitig, 2/3 Stück je Wandelement, Abstand zur Platte 10 mm

#### **Organisation**

- eingebaute Organisationsfläche beidseitig, natur eloxiert und optional mit seitlichen Systemnutenprofilen zur Aufnahme von Organisationselementen
- Bei Einsatz von Schlitzschienen; Fach- und Ablageböden, Org.-Reling (Alu) und Multi-Org-Panel zur Aufnahme von Ablagen
- Pinnfähig

### **Zertifikate mit Prüfung im Einsatzbereich (sind zwingend erforderlich)**

- Akustikprüfzeugnis Schallabsorption nach ISO 354:2003 mit bewertetem Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654 von  $\alpha_w = 0,60$  (H)
- Schalldämm- Maß nach ISO 140-3 mit  $R_w = 15$  dB
- Prüfzeugnisse: GS- Zeichen  
QM- Zertifikat ISO 9001:2015  
Quality Office  
LGA schadstoffgeprüft  
Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654