



**PREFORM**

# Ausschreibungstext

Decato<sup>®</sup> Modul System

Tischaufsatz hinter Tischplatte montiert



**Tischaufsatz hinter Tischplatte montiert**

**Schallabsorbierendes Stellwandsystem (eckiges Erscheinungsbild)**

### **Beschreibung Element**

- Ausführung in Monoblock-Bauweise mit innen liegenden Aluminium-Rahmenprofilen
- Aluminiumprofil natur eloxiert, leicht eingerückt also obere Abdeckung
- Beidseitiges Systemprofil
- Obere und seitliche Abdeckung in Aluminium eloxiert ähnlich RAL 9006 und Tischbefestigung
- Optional: obere Abdeckung mit Nut zur Aufnahme einer Sichtblende aus Acrylglas

### **Schallklasse:**

- Schallabsorberklasse C

### **Grundmaße**

- Breitenraster: min. 400 mm, max. 2000 mm
- Höhenraster: min. 400 mm, max. 800 mm
- Wandstärke 38 mm

### **Beschreibung Füllmaterial**

- hochgradig schallabsorbierendes, ökologisch unbedenkliches Füllmaterial, nicht toxisch, idealerweise Schaum mit feuchtigkeitsregulierender Eigenschaft (Hauptbestandteil Gips)

### **Stoff**

- Stoffbezug: 100% TREVIRA CS (DIN 4102-B1)

### **Verbindung / Stabilisierung / Montage**

- Tischbefestigung in Metall pulverbeschichteter RAL Farbe nach Wahl
- einseitig, 2 Stück je Wandelement, Abstand zur Platte 10 mm

### **Organisation**

- eingebaute Organisationsfläche beidseitig, natur eloxiert und optional mit seitlichen Systemnutenprofilen zur Aufnahme von Organisationselementen
- Bei Einsatz von Schlitzschienen; Fach- und Ablageböden, Org.-Reling (Alu) und Multi-Org-Pane3l zur Aufnahme von Ablagen

- Pinnfähig

**Zertifikate mit Prüfung im Einsatzbereich (sind zwingend erforderlich)**

- Akustikprüfzeugnis Schallabsorption nach ISO 354:2003 mit bewertetem Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654 von  $\alpha_w = 0,60$  (H)
- Schalldämm- Maß nach ISO 140-3 mit  $R_w = 15$  dB
- Prüfzeugnisse: GS- Zeichen  
QM- Zertifikat ISO 9001:2015  
Quality Office  
LGA schadstoffgeprüft  
Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654