



**PREFORM**

# Ausschreibungstext

Decampo<sup>®</sup>

Wandpaneel

## **Wandpaneel**

### **Filz-Absorber**

#### **Beschreibung Element**

- Wandpaneele zur horizontalen bzw. vertikalen Montage an Mauern, Wandbepunktungen
- Rückseitig eingelassene Ausstanzung für Einhängung oder Magnet zur Befestigung an Stahlleiste
- Als komplettes Element verpresst, ohne zusätzliche Rahmen
- Kleberfrei, schadstoffabsorbierend, schallabsorbierend

#### **Schallklasse:**

- Schallabsorberklasse B bei 47 mm
- Schallabsorberklasse C bei 32 mm

#### **Grundmaße**

- H: 604 x B: 604mm
- H: 1204 x B: 604 mm
- H: 1604 x B: 1004 mm
- Wandstärke max. 32 mm oder 47 mm

#### **Beschreibung Füllmaterial**

- Kernmaterial: 100% Polyester schwer entflammbar nach EN ISO 13501

#### **Stoff**

- 100% Wollfilz einseitig oder beidseitig je nach Ausführung nach Stoffkollektion AD

#### **Zertifikate mit Prüfung im Einsatzbereich (sind zwingend erforderlich)**

- Akustikprüfungszeugnis Schallabsorptionsgrad nach ISO 354:2003 mit bewertetem Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654 bei 32 mm von mind.  $\alpha_w = 0,70$  (H); bei 47 mm von mind  $\alpha_w = 0,85$  (H)
- Prüfzeugnisse: QM- Zertifikat ISO 9001:2015  
Schallabsorptionsgrad nach ISO 354  
Made in Germany